同步碎石封层车

XTF120A

XZJ5311TFCTB(XTF120A)沥青碎石同步封层车可实现沥青和碎石的同步洒布，改善和提高路面封层质量；可喷洒橡...

产品卖点　产品配置

产品卖点

XZJ5311TFCTB(XTF120A)沥青碎石同步封层车可实现沥青和碎石的同步洒布，改善和提高路面封层质量；可喷洒橡胶沥青、基质沥青、改性沥青、乳化沥青等多种沥青；适用于公路表面、桥面的下封层、上封层施工，新旧路面加铺磨耗层施工，沥青路面的层铺法施工，沥青碎石特殊情况下的分别洒布等。可用于高等级公路的层间处理和中期养护施工。

1、皮带输送式料仓，整车重心低，桥涵、坡道施工适应性好；
2、液压伸缩碎石撒布器，石料垂直下落，撒布均匀性好；
3、折叠式沥青喷洒梁，可实现三重叠沥青喷洒，洒布均匀性好；
4、双柴油燃烧器沥青罐体，加热速度快，保温性能好；桨叶式搅拌装置，搅拌均匀；
5、配置上装发动机，高原及山区道路施工稳定性好；
6、进口比利时JOHNSON沥青泵、导热油泵，进口液压系统，可靠性高；
7、智能控制系统，只需设定每平方米沥青洒布量，即可实现自动喷洒；
8、驾驶室内触屏显示器，实时显示施工参数及监视画面；
9、起步强喷控制技术，实现沥青的零起步喷洒；
10、自动和手动两套操作系统，操作方便可靠；
11、沥青管道全程气控阀门控制，气压清洗系统，操作方便快捷；
12、中国汽车HOWO 8×4重载底盘，动力强劲，驾驶舒适。

产品配置

项目	单位	参数
产品型号		XZJ5250TFCTB(XTF100)
作业性能参数		
最大封层宽度	m	4
沥青洒布量	kg/m²	0.2-3.0
碎石撒布量	L/m²	3-20
沥青洒布精度	%	±1
碎石撒布规格	mm	S3-S30
沥青罐体容积	m³	6
碎石料仓容积	m³	10
工作速度	km/h	3-10
底盘性能参数		
型号		ZZ3257M4347D1
发动机型号		D10.31-40
发动机功率/转速	kW/r/min	228/1900
驱动方式		6×4
排放标准		国IV
最高车速	km/h	80
尺寸参数		
最小离地间隙	mm	280
接近角/离去角	°	10/16
外形尺寸（长×宽×高）	mm	9920×2500×3790

备注：本产品随技术进步不断改进，以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。