

国六 JDF5180TSLDFH6 型扫路车价格+配置



国六东风天锦扫路车【主要技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	337
产品名称	JDF5180TSLDFH6 型扫路车	产品号	ZRBFZ6MF01J
总质量(Kg)	18000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	7870, 7805	外形尺寸(mm)	8160, 8460×2500×3150
整备质量(Kg)	10000	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2, 3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1400/2060
轴数	2	轴距(mm)	4700, 5000
轴荷(Kg)	6500/11500	最高车速(Km/h)	98
其它	ABS 型号:3631010-C2000, ABS 8, 4460046450; ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 选装描述:随底盘选装驾驶室, 仅采用 4700mm, 5000mm 轴距底盘; 所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置与专用作业装置干涉, 无法安装; 后下部防护装置材料材质:Q235, 连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):80×160(mm), 离地高度:410mm; 专用功能及装置:主要专用装置为箱体, 清扫装置, 用于路面清扫作业;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘(二类)

商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
外形尺寸(mm)	7790, 8290×2370, 2470×2950	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	17/24, 17/18, 17/13,	轮胎规格	10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR
钢板弹簧片数	7/9+6, 8/10+8, 8/9+6,	前轮距(mm)	1876, 1896, 1920,
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820, 1860, 1800
排放标准	GB3847-2005, GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147

专用功能说明:

该车采用东风天锦 DFH1180EX8 二类汽车底盘改装, 双发动机独立驱动, 特别设计的液压自动防撞, 能与街沿或隔离墙边缘实现柔性接触; 特有的不堵塞吸嘴技术, 能有效地防止长期清扫过程中尘土粘结堵塞吸嘴, 料箱, 清水箱制作为一整体, 采用不锈钢制作, 耐腐蚀; 关键控制部位采用进口元件, 使用寿命长, 故障率低. 该车具有技术先进, 清扫效率高, 性能可靠, 油耗低及操作舒适等显著特点, 适用于城市, 公路, 广场, 机场, 码头, 小区清扫.

专用功能说明:

- 1、不锈钢水箱料箱一体, 工作时水箱不残留余水;
- 2、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作, 确保副发动机空载启动和停止;
- 3、吸嘴为后置浮动式, 可自动调节适应地面凹凸不平的状况;
- 4、可调节的雾状喷洒水压尘, 在节水的同时消除二次污染;
- 5、管路系统无泄露, 解除你漏油漏水的烦恼;
- 6: 高度集成的电液控制所有清扫动作都由液压完成, 在驾驶室内实现集中控制。



厂家直销热线：
189 7299 9755

湖北江南专用特种汽车有限公司生产直销江南扫路车系列、江南洗扫车系列、江南清洗吸污车系列、江南消防车系列、江南救护车系列、江南高空作业车系列等等专用车。