

## 合力 G 系列 2-3.2 吨小轴距交流蓄电池平衡重式叉车



### 安全

三段式驱动桥，整机纵向稳定性提升；

高置式后桥结构，整机横向稳定性提升。

小直径方向盘及仪表右置，有效增加前端视野；

### 操作空间

护顶架前腿大圆弧及增高护顶架，扩宽驾驶空间。

转向器上移，脚下操作空间增加，驾驶员操作更舒适。

### 作业效率

转弯半径小，转向方便，机动灵活。

起升速度快，爬坡能力强，作业效率高。

节能降耗

采用优化设计的液压系统，凸显节能高效，有效降低整车能源消耗。

配置 LED 信号灯，灯光节能 80%以上。

舒适性

具有喇叭功能的后扶手，司机倒车座姿稳定，安全舒适；

轿车化双手柄组合开关，大幅度提升驾驶舒适性；

蓄电池侧拉功能，适应不同用户的需求。

| 型号          | CPD20   | CPD25   | CPD25   | CPD30   | CPD32   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 配置号         | GA2C(P) | GA2C(P) | GB2C(P) | GA2C(P) | GA2C(P) |
| 额定起重量 kg    | 2000    | 2500    | 2500    | 3000    | 3200    |
| 载荷中心距 mm    | 500     | 500     | 600     | 500     | 500     |
| 标准门架起升高度 mm | 3000    | 3000    | 3000    | 3000    | 3000    |
| 全长（不带货叉） mm | 2155    | 2165    | 2265    | 2323    | 2341    |
| 全宽 mm       | 1072    | 1072    | 1122    | 1122    | 1122    |
| 爬坡力 %       | 17      | 17      | 17      | 15      | 15      |