

产品亮点

高效环保

- 行走效率较液驱行走高出 1 倍
- 绿色环保,零排放

降低维护成本

- 独家开放式底架设计,缩短日常维护时间
- 双向叉车孔,设备运输周转更便利
- 零部件通用化高,备件无压力

性能更可靠

- 业内全新的宽叉设计,更稳的高空作业体验
- 防撞条加内宿式滑槽,防刮碰更到位

标准配置

■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	
■ 防护性手柄支架	■ 自动坑洞保护	

选配功能

■ 防撞限高装置	■ 称重系统	■ 照明灯
----------	--------	-------

湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ info@sinoboom.com



关注微信公众号
了解更多



主机配件 一站配齐
优惠多多 惊喜多多

型号	0608E	0808E	0612E	
尺寸				
最大作业高度	8.3m	10.1m	8.3m	
A 最大平台高度	6.3m	8.1m	6.3m	
B 最大水平延伸	0.9m	0.9m	0.9m	
C 长度—收起状态	2.46m	2.46m	2.45m	
D 宽度—收起状态	0.83m	0.83m	1.17m	
高度—收起状态	护栏折叠	1.84m	1.96m	1.6m
	E 护栏未折叠	2.24m	2.36m	2.22m
F 轴距	1.88m	1.88m	1.88m	
离地间隙 (坑洞保护板收起)	0.1m	0.1m	0.1m	
离地间隙 (坑洞保护板展开)	25mm	25mm	25mm	
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)	2.30m×0.8m×1.1m	2.30m×0.8m×1.1m	2.30m×1.15m×1.1m	
性能				
平台工作上允许人数 (室内 / 室外)	2人 / 1人	室内 2人	2人 / 2人	
平台承载能力	380kg	250kg	550kg	
行驶速度—收起状态	4km/h	4km/h	4km/h	
行驶速度—举升状态	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	
平台全升时间 (无载重)	25s~30s	30s~35s	33s~38s	
平台全降时间 (无载重)	30s~35s	34s~39s	30s~35s	
爬坡能力	25%	25%	25%	
内 / 外转向半径	0/2.1m	0/2.1m	0/2.35m	
工作时允许倾角 (前后 / 左右)	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°	
轮胎规格 / 类型	380×125mm) / 实心	380×125mm) / 实心	380×125mm / 实心	
动力				
电池电压 / 容量	6V×4/225Ah	6V×4/225Ah	6V×4/240Ah	
动力单元	24V DC	24V DC	24V DC	
驱动模式	电机, 前轮	电机, 前轮	电机, 前轮	
充电器输入电压	100~240V AC	100~240V AC	100~240V AC	
充电器输出电流	30A	30A	30A	
液压系统容积	15L	15L	19L	
重量				
整机重量	2,090kg	2,265kg	2,455kg	
符合标准	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS			

