

ZOOMLION



ZOOMLION MOUNTED PUMP

中联重科

63米泵车

亮点 / 主要参数

行业独有7节臂技术

- 行业独有7节臂技术，有效布料半径较6节臂结构提升75%。
- 中联泵车臂架足尺。极限高度，比66米泵车有效布料范围大8%。

56米的身段，63米的体验

- 臂整机长度13.8m，较同级产品短8%，整机通过性能提升17%。
- 转弯半径更小，场地适应性好，行驶通过性强。

更快、更稳、更省

- **更快：**高精高效高压泵送技术，泵送效率高出行业8%
- **更稳：**臂架末端振幅±0.2米以内，行业最低；臂架8年40万方不开裂。
- **更省：**综合油耗低、易损件寿命高、设备保值率高，超高性价比。

智能互联

- **智能操控**——使用人机交互遥控器，实时掌控设备状态。
- **智能诊断**——搭载智能三级诊断系统，诊断结果手机APP自动推送，健康状态全程掌控。

主要参数

型号		ZLJ5440THBBE 63X-7RZ (ZL)
整车参数	全长(mm)	13915
臂架 支腿 参数	臂架垂直高度 (m)	62.1
	最小展开高度 (m)	15.83
	臂节长度 (mm)	11590/8230/8220/9330 /9260/4970/6500
	结构形式	63X-7RZ
	臂架转角 (°)	90/180/180/180/180/235/90
	转台旋转角度	± 270
	支腿跨距(前×后)(mm)	12250×12820
泵送 系统 参数	最大理论输送量(m³/h)	180
	混凝土最大出口压力(Mpa)	11.3
	泵送频率	26
	混凝土缸径×行程(mm)	Φ260×2100
	液压系统	闭式
系统油压 (Mpa)		42

性能与功能

主要技术参数	单位	值
最大理论输送量	m³/h	180
混凝土最大出口压力	MPa	11.3
额定工作压力	MPa	42
泵送频率	min ⁻¹	26
混凝土缸径×行程	mm	Φ260×2100
结构形式	/	63X-7RZ
最大布料（高度/半径/深度）	m	62.1/56.9/46.4
回转角度	°	±270°
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	12250×12820×11660
底盘及整车		
产品型号	底盘	排放
ZLJ5440THBKE/F 63X-7RZ	重汽汕德卡	国五/国六
ZLJ5440THBJE/F 63X-7RZ	青岛解放	国五/国六
ZLJ5441THBSE/ZLJ5440THBSF 63X-7RZ	斯堪尼亚	国五/国六
ZLJ5440THBNF 56X-6RZ	北奔	国六
ZLJ5441THBBE 56X-6RZ	奔驰	国五

ZOOMLION

地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道677号中联重科麓谷工业园
服务热线：400-800-0157（手机 / 座机）

版权所有2020©中联重科，保留所有权利。未经中联重科书面许可本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差别。



www.zoomlion.com