

9045E

产品特点 适用产业

- 关键零部件全球采购，采用国际先进品牌，强势联合，保证整机良好性能和更高可靠性。
- 全新优化进气结构、喷油器布置喷射方式，匹配专为TNV发动机研发的MP高压泵，保证燃油充分混合和燃烧，热效率更高。
- 精准调教的液压系统，通过优化先导阀和主阀的开口特性匹配和控制机构，在能保持高作业效率的前提下，提供更高的精细作业能力。

机重: 4000kg | 功率: 27.2kW@2200rpm | 标准斗容 0.12m³



产品特点 细节参数

机重: 4000kg | 功率: 27.2kW@2200rpm | 标准斗容 0.12m³

产品比较  | 查找经销商  | 单位: 公制 英制

产品特点 细节参数

产品比较  | 查找经销商  | 单位: 公制 英制

产品特点



主要参数	
机重	4000 kg
功率	27.2kW@2200rpm
标准斗容	0.12 m³
发动机型号	洋马 4TNV88
排放标准	国三
型式	4缸直列、水冷、直喷
额定功率(额定转速)	27.2kW@2200rpm
净功率(额定转速)	25.2kW@2200rpm
最大扭矩（扭矩/转速）	141.7/1320 N·m
冷却方式	水冷
行驶速度高/低	4.4 ~ 2.7 km/h
回转速度	11.1 rpm
爬坡能力	30 °
接地比压	37 kPa
斗杆额定/增压挖掘力(ISO)	17.6 kN
铲斗额定/增压挖掘力(ISO)	28.3 kN
长(运输状态)	5150 mm
总宽度（标准履带配置）	1600 mm
高(运输状态)	2500 mm
最小离地间隙	320 mm
底架轴距	1620 mm
底架轨距	1300 mm
履带宽度（标准）	300 mm
最大挖掘高度	5000 mm
最大挖掘半径	5350 mm
最大挖掘深度	3100 mm
最大卸载高度	3600 mm