

重量: 2640kg

容量: 0.08m³

◆发动机功率：14.6kW/2400rpm



•优异的性能

搭载了满足T4F和Stage5排放标准的Yanmar发动机,提供了强劲的动力。匹配了高性能液压系统及元件,动臂、斗杆、铲斗、回转等复合动作协调顺畅,在该吨位级别中留下了令人深刻的印象。

• 简单便捷的开关控制

清晰并易于操作的监控仪表

• 易维护保养

可完全打开的门和机罩，可简单便捷的日常检查和滤清器的保养更换。左下检修门设计，非常方便多路阀的维护和检修，从而免去拆除罩盖件的烦恼。

E 25F

主要技术参数

SWE25F 技术参数		
		封闭式/敞篷式
	m³	0.08
度	mm	580
	kg	2640
全长	mm	4262
全高	mm	2400
全宽	mm	1500
最低离地间隙	mm	280
品牌	Yanmar	
型号	3TNV80F-SPSU	
总排气量	L	1.267
额定输出功率	kW/rpm	14.6/2400
最大挖掘高度	mm	4445
最大卸料高度	mm	3110
最大挖掘深度	mm	2705
最大垂直挖掘深度	mm	1533
最大挖掘半径	mm	4845
大臂可偏移量（左/右）	°	66/54
前部最小回转半径	mm	2143
后部最小回转半径	mm	1050
最大挖掘力（斗杆）	kN	14
最大挖掘力（铲斗）	kN	24
履带类型	橡胶履带/钢履带	
履带宽度	mm	300
履带全长	mm	1990
轮间距	mm	1560
履带中心距	mm	1200

	行驶速度（高/低）	km/h	4.4/2.6
	爬坡能力度	deg	30
回转速度		rpm	9
接地比压		kpa	25
推土板	推土板（宽）	mm	1500
	推土板（高）	mm	325
	提升距离（上/下）	mm	330/320
液压泵		L/min	1×77
回转马达类型			柱塞马达
行驶马达类型			2速柱塞马达
燃油箱容量		L	42.5
液压油箱容量		L	30

提升力:

提升点 高度	提升点半径(最大)		提升点半径(3.0m)		提升点半径(2.0m)	
	正前方(kg)	侧向(kg)	正前方(kg)	侧向(kg)	正前方(kg)	侧向(kg)
2.5m	435.00*	334.00	387.00*	370.00*	-	-
1.0m	487.00*	266.00	609.00*	446.00	-	-
0m	526.00*	266.00	726.00*	386.00	1292.20*	641.00
-1.0m	570.00*	315.00	718.00*	368.00	1005.00*	574.00

备注:

- 1、带*的负载受液压能力限制，基于ISO10567标准，相关负载不能超过液压能力的87%。
- 2、不带*的负载受倾翻负载限制，基于ISO10567B标准，相关负载不能超过防倾翻能力的75%。
- 3、挖掘机铲斗、吊钩等其他属具未包含在该表格内。

- 2、不带*的负载受倾翻负载限制，基于ISO10567B标准，相关负载不能超过防倾翻能力的75%。

- 3、挖掘机铲斗、吊钩等其他属具未包含在该表格内。

