



SWE225E-3H



- ◆ **系统全面监控**
水温监控，机油压力、油位监控，进气温度监控，发动机转速监控，燃油含水报警，马达保护。
- ◆ **适用性更广**
可选配多种属具和推土铲，适用性更广。
- ◆ **采用成熟可靠的进口液压系统**
综合作业能力强，效率高。
- ◆ **自适应控制技术，高效节能**
应用了自主研发的负载自适应控制技术，可对发动机与液压泵进行动态协调控制，在保证发动机燃油经济性的同时，大幅提高液压系统的功率利用率，使挖掘机作业高效节油。

发动机		单位	SWE225E-3H
工作重量		kg	22400
铲斗容量		m³	1.1
发动机	品牌		Cummins
	型号		QSB7
	额定输出功率	kW/rpm	124/2050
尺寸参数	A 运输长度	mm	9570
	B 运输高度	mm	2970
	C 总宽度	mm	2990
	D 配重离地高度	mm	1060
	E 最小离地高度	mm	478
	F 尾部回转半径	mm	2750
	G 履带接地长度	mm	3465
	H 履带长度	mm	4260
	I 履带轨距	mm	2390
	J 履带宽度	mm	2990
	K 履带板宽度	mm	600
	L 驾驶室高度	mm	2960
	M 机器罩高度	mm	2710
	N 转台宽度	mm	2830
作业范围	a 最大挖掘高度	mm	9750
	b 最大卸料高度	mm	6980
	c 最大挖掘深度	mm	6750
	d 挖掘深度(2.44水平)	mm	6560
	e 最大垂直挖掘深度	mm	5900
	f 最大挖掘距离	mm	9940
	g 地面最大挖掘距离	mm	9775
	h 最小前部回转半径	mm	3560
动臂长度		mm	5700
斗杆长度		mm	2920
斗杆挖掘力		kN	110
铲斗挖掘力		kN	155
行驶速度（高/低）		km/h	5.2/3.3
回转速度		rpm	11.8
燃油箱容量		L	370
液压油箱容量		L	250

