

特征

标准特征

尺寸

- 43.15米 (141英尺) 工作高度
- 27.43米 (90英尺) 水平延伸
- 300 公斤 (660磅) 不受限承载能力
454 公斤 (1,000磅) 限制区域承载能力

性能

- X-chassis™ 底盘，车轴可延伸
- 5.48 米 (18 英尺)至9.14 米 (30 英尺) Jib-Extend™ 伸缩短臂
- 自动调平平台
- 160° 液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 液压油冷却器
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降警报
- 360° 连续转盘旋转
- 正牵引四轮驱动
- 双速行走马达
- 高角度四轮转向
- 四种转向模式：前轮转向、后轮转向、蟹行、斜行
- 随机故障诊断系统和发动机状态显示
- 远程信息处理预接口
- 地面控制盒盖
- 通过认证的负载传感器
- Lift Guard™ 操作者保护系统

动力

- 所有发动机符合环保标准
- 12伏直流辅助动力
- 发动机再启动保护系统
- 自动发动机故障关闭系统
- 旋出式发动机托盘

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质6英尺 (1.83米) 侧旋转门
- 钢质8英尺 (2.44米) 三入口式侧旋转门 (标准配置)

驱动/转向

- 四轮驱动 (标准配置)
- 四轮转向 (标准配置)

发动机选项

- Deutz T4f 涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
- Deutz T4i*涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
- Perkins T4f 涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
- Perkins T3*涡轮增压柴油机74马力/83马力 (55千瓦/62千瓦)

轮胎

- 粗糙地面泡沫充填轮胎 (标准配置)

选项和附件

性能

- 半高网孔平台带旋转门
- 平台顶部辅助轨道
- 生物可降解液压油
- 抗恶劣环境组件
- 空气管连接主平台
- GPS跟踪系统 (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 操作员防护构件 (OPS)

动力

- 交流发动机组件 (110伏/60赫兹, 110伏/50赫兹, 220伏/50赫兹) 3000瓦, 液压
- 冷启动组件⁽¹⁾
- 柴油催化/净化消声器
- 空气进气预过滤器



(1) 仅适用于工厂提供的零部件选项

(2) 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售