



XCMG 徐工MG500/1180-WD采煤机

采高范围 m: 2.0~4.0

机面高度 mm: 1537

适应倾角 °: ≤45

截深 mm: 800

煤质硬度: f≤4

过煤高度 mm: 677

徐工MG500/1180-WD采煤机参数配置

技术参数	
采高范围 m	2.0~4.0
适应倾角 °	≤45
煤质硬度	f≤4
机面高度 mm	1537
最大采高 mm	4000 (Φ2200滚筒)
下切量 mm	400 (Φ2200滚筒)
截深 mm	800
过煤高度 mm	677
最大不可拆卸尺寸 mm	3088×1330×1239
装机功率 kW	2×500+2×75+30
电压 V	3300
机重 t	55
截割功率 kW	55
摇臂摆角 °	55
摇臂摆动中心距 mm	7982
滚筒转速	38.7
牵引功率 kW	2×77
牵引型式	机载交流变频调速、一拖一、齿轮-齿轨式无链牵引

牵引力 kN	0~645/402
牵引速度 m/min	0~12.35/22
操纵方式	中间手控（开停机、停运输机、调速换向）、无线遥控（停机、调...
喷雾方式	内外喷雾
冷却方式	各电机、电控箱、摇臂、调高油箱分别冷却
配套输送机	可与SGZ800系列、SGZ882系列输送机配套