



XCMG 徐工MG200/500-WD采煤机

采高范围 m: 1.8~4.0 适应倾角 °: ≤45 煤质硬度: f2~f3
机面高度 mm: 1426 截深 mm: 630 过煤高度 mm: 650

徐工MG200/500-WD采煤机参数配置

技术参数	
采高范围 m	1.8~4.0
适应倾角 °	≤45
煤质硬度	f2~f3
机面高度 mm	1426
最大采高 mm	4000 (Φ2000滚筒)
下切量 mm	320 (Φ2000滚筒)
截深 mm	630
过煤高度 mm	650
最大不可拆卸尺寸 mm	3220×1030×830
装机功率 kW	2×200+2×40+18.5
电压 V	1140
机重 t	42
截割功率 kW	2×200
摇臂摆角 °	-16.3~+48.1
摇臂摆动中心距 mm	5918
滚筒转速	31.4
牵引功率 kW	2×40
牵引型式	交流变频调速、电机驱动齿轮销轨式无链牵引

牵引力 kN	0~520
牵引速度 m/min	0~7.26
喷雾方式	内外喷雾
冷却方式	各电机、电控箱、摇臂、调高油箱分别冷却
配套输送机	可与SGZ730系列、SGZ764系列输送机配套