

林德内燃叉车 1.6-2.0 吨



安全性

先进的湿碟式制动系统和独有的低重心转向轴，配合全新升级的宽视野门架使车辆具备卓越的安全性。

高性能

专为叉车应用工况设计的 原装进口传动系统使发动机的功率和扭矩输出得到高效的利用。

舒适性

宽敞舒适的驾驶室处处体现了人机功效的完美应用，独有的集成门架提升和倾斜功能于一体的集中式操纵手柄为驾驶员带来轻松高效的驾驶体验。

可靠性

欧洲原产的主要零部件，历经市场多年验证，安全可靠。

易维护

便捷的维护通道和合理的保养周期使车辆在维护保养方面更便捷，成本更低。

技术参数

		HT16Ds	HT16Ts	HT18Ds	HT18Ts	HT20Ds	HT20Ts
承载能力	kg	1600	1600	1800	1800	2000	2000
载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500
自重	kg	2930	2900	3100	3070	3240	3210
提升高度	mm	3250	3250	3250	3250	3250	3250
转弯半径	mm	2090	2090	2120	2120	2160	2160
行驶速度. 满/空载	km/h	18/18.7	19.4/20	18/18.6	19.4/19.9	17.6/18.0	19.3/19.8