

## 林德内燃叉车 2.5-3.5 吨



### 安全性

宽视野门架，牢固的车架护顶架，大直径制动器和低重心转向轴，车辆具备较强的安全性。

### 高性能

强劲的发动机配合稳定高效的传动系统使发动机的功率和扭矩输出得到最大利用，性能表现突出，提升工作效率。

### 舒适性

宽敞舒适的驾驶室体现了人机的有效应用，林德小直径方向盘，轻便的液压操纵杆和多功能的控制台为驾驶员带来舒适的驾驶体验。

### 可靠性

整车通过了德国标准的强度和耐久性的测试，可靠性强。

### 易维护

快捷的维护通道和得到客户认可的零配件使车辆在维护保养方面更便捷。

技术参数

|           |      | HT25D | HT30D | HT35D     |
|-----------|------|-------|-------|-----------|
| 承载能力      | kg   | 2500  | 3000  | 3500      |
| 载荷中心      | mm   | 500   | 500   | 500       |
| 自重        | kg   | 4170  | 4370  | 4800      |
| 提升高度      | mm   | 3050  | 3050  | 3050      |
| 转弯半径      | mm   | 2534  | 2534  | 2554      |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 17/18 | 17/18 | 16.5/17.5 |