中联e管家

中联云
信息实时传输

快速排故效率提升20%以上

信息上传

360° 全景摄像机、无死角监控

手机APP监控

驾驶室监控

电脑端监控

## 3 好管理

- 360° 全景影像
- 远程监控与客户APP
- 设备轻松掌控，降低运营费用

明星产品
PRODUCT
INTRODUCTION

# 两桥38米 一机两用 泵送小能手

One Machine Dual Purpose Pumping Expert

最大泵送压力15MPa，行业同米段泵车最高泵送值

**天泵地泵双模式**

- 随车标配专业的车载泵接管，可自主拆卸、快速改装为车载泵使用

**场地通过性强**

- 支腿占地面积行业同米段最低，转场灵活，乡镇工程建设、桥梁隧道、室内厂房等狭小施工场合施工利器

| 主要参数 | 单位 | 两桥38米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 37.1 |
| 最大布料半径 | m | 32.75 |
| 最大布料深度 | m | 25.55 |
| 结构形式 | | 38X-5RZ |
| 臂节长度 | mm | 7280/5920/5670/7130/7100 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/240°/195° |
| 转台旋转角度 | ° | 360° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 9820 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 6190×7740×6780 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 100/60 |
| 混凝土最大理论出口压力 | MPa | 8/15 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25/14 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ230×1650 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 630 |
| 水箱容积 | L | 350 |

# 随动三桥40米

## 两桥身材 40米高度

The Two-axles And 40 Meters In Height

70周年国庆阅兵现场唯一指定摇臂摄像泵车

**天泵地泵双模式**

- 最大泵送压力15MPa，随车标配专业的车载泵接管，可自主拆卸、快速改装为车载泵使用

**随动转向，畅通之王**

- 整车长宽尺寸和支腿跨距与两桥底盘泵车相当，最大布料高度39.5米
- 搭载一汽解放随动桥底盘，随动转向、气动锁止，确保方向稳定性同时减少轮胎磨损和降低油耗，转弯半径小，行驶通过性强

| 主要参数 | 单位 | 随动三桥40米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 39.5 |
| 最大布料半径 | m | 35.15 |
| 最大布料深度 | m | 27.23 |
| 结构形式 | | 40X-5RZ |
| 臂节长度 | mm | 8000/6820/6550/7130/7000 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/240°/195° |
| 转台旋转角度 | ° | 360° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 8160 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 7980×7600×7500 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 100/60 |
| 混凝土最大理论出口压力 | MPa | 8/15 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25/14 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ230×1650 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 630 |
| 水箱容积 | L | 350 |

明星产品 PRODUCT INTRODUCTION

## 随动三桥43米 行业同米段灵活性最高

The Highest Flexibility In The Same Specification

**两桥身材，43米布料高度**

- 整车长宽尺寸和支腿跨距与两桥底盘泵车相当

**随动转向，灵活性最强**

- 随动转向、气动锁止、确保方向稳定性同时减少轮胎磨损和降低油耗
- 转弯半径小，车辆通过性强

**多场地适用**

- 最小展开高度行业同米段最低，厂内开臂便捷，施工应用场景多，洗管方便，施工应用更广

**天泵地泵双模式**

- 一机多用，高层低层兼顾
- 随车标配专业的车载泵接管，可快速改装为车载泵使用

| 主要参数 | 单位 | 随动三桥43米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 42.3 |
| 最大布料半径 | m | 37.65 |
| 最大布料深度 | m | 29.68 |
| 结构形式 | | 43X-5RZ |
| 臂节长度 | mm | 8350/6720/6700/8030/8500 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/240°/195° |
| 转台旋转角度 | ° | 360° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 9790 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 7980×7600×7500 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 110/60 |
| 混凝土最大出口压力 | Mpa | 8/15 |
| 额定工作压力 | Mpa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25/14 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ230×1650 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 530 |
| 水箱容积 | L | 350 |

# 三桥43米 行业同米段动力性能最强

The Most Powerful Performance In The Same Specification

**动力强劲，不挑料**

- 发动机动力强劲，技术国际领先，整机配备发动机功率高于行业同米段近10KW
- 泵送强劲不挑料，粗活细活都能干

**多场地适用**

- 最小展开高度行业同米段最低，厂内开臂便捷，施工应用场景多，洗管方便，施工应用更广

**天泵地泵双模式**

- 一机多用，高层低层兼顾
- 随车标配专业的车载泵接管，可快速改装为车载泵使用

**故障自诊断，智能升级**

- 通过APP客户端智能化管理，帮助客户节省运营成本
- 程序远程升级，故障自诊断，排故时间缩短80%

| 主要参数 | 单位 | 三桥43米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 42.3 |
| 最大布料半径 | m | 37.65 |
| 最大布料深度 | m | 29.68 |
| 结构形式 | | 43X-5RZ |
| 臂节长度 | mm | 8350/6720/6700/8030/8500 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/240°/195° |
| 转台旋转角度 | ° | 360° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 9790 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 7980×7990×7910 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 110/60 |
| 混凝土最大出口压力 | MPa | 8/15 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25/14 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ230×1650 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 530 |
| 水箱容积 | L | 350 |

明星产品

# PRODUCT INTRODUCTION

## 三桥47米 五节臂泵车高性价比首选

Five- Section Pump Truck Is The First Choice For High Cost Performance

**高可靠性**

- 臂架、底架主结构疲劳寿命8年或45万方不开裂
- 外置连杆结构，侧向晃动小，臂端疲劳强度和刚度比内置连杆高15%-20%
- 通轴设计，同轴精度更高，侧向晃动小，安全系数提升50%以上

**高性价比**

- 标配重汽、解放等国产知名品牌底盘，动力强劲、安全舒适，路面适应性强且省油经济，性价比高，维修便利，售后无忧

| 主要参数 | 单位 | 三桥47米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 47 |
| 最大布料半径 | m | 42.7 |
| 最大布料深度 | m | 33.4 |
| 结构形式 | | 47X-5RZ |
| 臂节长度 | mm | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/240°/180° |
| 转台旋转角度 | ° | ±270° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 9760 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 9310×9675×9420 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 180/120 |
| 混凝土最大理论出口压力 | MPa | 8.3/12 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 26/18 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ260×2100 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 780 |
| 水箱容积 | L | 400 |

# 三桥49米

## 凌云系列轻量化49米，仿生6节臂，布料效率高

The lightweight 49 meters truck pump in "Lingyun" series equipped with bionic 6-section boom, which has high concrete placing efficiency

**凌云系列轻量化泵车，施工效率行业领先**

- 凌云系列轻量化泵车，相同米段重量最轻、布料范围最广
- 仿生6RZ型臂架，相比5节臂，末端布料范围增加50%，有效布料高度增加13米
- 臂架展收时间缩短20%，快于行业水平15%，施工效率行业领先

**臂架我最稳，可靠性行业领先**

- 臂架、底架主结构8年或45万方不开裂，性能卓越
- 臂架全姿态主动减振技术，臂架末端振幅低至±0.2米，行业最稳

**用“油”我最省，产品回本快**

- 功能独立双油箱，系统清洁度更高，油液用量减少30%，液压油寿命提升1倍，大大降低运营成本
- 无需高低压切换，泵送能耗比同行低10%以上，且维修方便，故障率低
- 自适应变功率技术，综合油耗低于行业15%

**仿生6节臂，管道易清洗**

- 臂架末端软管在车辆尾部，清洗输送管无需展臂，方便快捷

| 主要参数 | 单位 | 三桥49米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 48.6 |
| 最大布料半径 | m | 43.6 |
| 最大布料深度 | m | 34.4 |
| 结构形式 | | 49X-6RZ |
| 臂节长度 | mm | 10050/7800/7420/9450/5380/4500 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/225°/195°/120° |
| 转台旋转角度 | ° | ±270° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 13970 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 9310×10730×9020 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 170 |
| 混凝土最大出口压力 | MPa | 8.8 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ260×2100 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 320L（泵送）+215L（臂架） |
| 水箱容积 | L | 400 |

明星产品

# PRODUCT INTRODUCTION

## 三桥50米 凌云系列三桥长臂架泵车

"lingyun Series" Three-axles Long Boom Pump Truck

最大布料高度49.3米，三桥轻量化泵车，畅行无忧

**轻稳合璧、行业领先**

- 臂架、底架主结构8年或45万方不开裂，性能卓越
- 臂架全姿态主动减振技术，臂架末端振幅低至±0.2米，行业最稳

**最佳匹配，省油利器**

- 双功能独立回路：相比行业常规系统，油液用量减少45%，液压油寿命提升1倍
- 自适应变功率技术，综合油耗低于行业15%

**智能防堵管**

- 为典型料况智能定制节能、强力、通畅泵送模式，智能防堵管
- 管道半径优化，泵送阻力大大减小，堵管率降低50%

| 主要参数 | 单位 | 三桥50米 |
|---|---|---|
| 最大布料高度 | m | 49.3 |
| 最大布料半径 | m | 44.3 |
| 最大布料深度 | m | 34.84 |
| 结构形式 | | 50X-6RZ |
| 臂节长度 | mm | 10050/7800/7420/9800/5730/4500 |
| 展臂角度 | ° | 90°/180°/180°/225°/195°/120° |
| 转台旋转角度 | ° | ±270° |
| 输送管直径 | mm | 125 |
| 末端软管长度 | mm | 3000 |
| 臂架最小打开高度 | mm | 13800 |
| 支腿跨距(前×后×纵向) | mm | 9310×10730×9020 |
| 混凝土理论排量 | $m^3/h$ | 170 |
| 混凝土最大理论出口压力 | MPa | 8.8 |
| 额定工作压力 | MPa | 35 |
| 理论泵送次数 | $min^{-1}$ | 25 |
| 输送缸缸径×行程 | mm | Φ260×2100 |
| 液压系统 | | 开式 |
| 油箱容积 | L | 245L( 泵送)+ 175L（臂架） |
| 水箱容积 | L | 400 |