自行式曲臂型高空作业平台

Z™-40/23N & Z™-40/23N RJ

规格

型号	Z-40/23N		Z-40/23N RJ	
尺寸	**英制**	**公制**	**英制**	**公制**
最大工作高度*	46英尺 5英寸	14.32米	46英尺 5英寸	14.32米
最大平台高度	40英尺 5英寸	12.32米	40英尺 5英寸	12.32米
最大水平延伸	22英尺 8英寸	6.91米	22英尺 8英寸	6.91米
最大跨越高度	21英尺 3英寸	6.48米	21英尺 3英寸	6.48米
A 平台长度	2英尺 6英寸	0.76米	2英尺 6英寸	0.76米
B 平台宽度	4英尺 8英寸	1.42m	3英尺 10英寸	1.17米
C 贮藏高度	6英尺 6英寸	1.98米	6英尺 6英寸	1.98米
D 贮藏长度	21英尺 5英寸	6.53米	21英尺 5英寸	6.53米
E 宽度	4英尺 11英寸	1.50米	4英尺 11英寸	1.50米
F 轴距	6英尺 5英寸	1.96米	6英尺 5英寸	1.96米
G 离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米
性能				
承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤
平台旋转	180°	180°	180°	180°
短臂垂直旋转	128°	128°	128°	128°
短臂水平旋转	—		180°	180°
旋转转台	355° 非连续的		355° 非连续的	
转台尾摆	5英寸	0.13米	5英寸	0.13米
行驶速度-贮藏	4.5英里/小时	7.2公里/小时	4.5英里/小时	7.2公里/小时
行驶速度-上升**	0.68英里/小时	1.1公里/小时	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%	30%	30%	30%
转向半径-内侧	2英尺 11英寸	0.87米	2英尺 11英寸	0.87米
转向半径-外侧	10英尺 6英寸	3.20米	10英尺 6英寸	3.20米
控制	24V直流比例控制		24V直流比例控制	
轮胎-前	22x7x17.75英寸	0.56x0.18x0.45米	22x7x17.75英寸	0.56x0.18x0.45米
轮胎-后	25.6 x 7英寸	0.64 x 0.18米	25.6 x 7英寸	0.64 x .018m
动力				
动力源	48伏直流（8个6伏电池，350安时容量）		48伏直流（8个6伏电池，350安时容量）	
驱动系统	29伏三相交流		29伏三相交流	
辅助动力单元	24伏直流		24伏直流	
液压箱容量	8加仑	30.3升	8加仑	30.3升
噪音& 振动等级				
声压等级（地面控制）	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级（平台控制）	<80分贝	<80分贝	<80分贝	<80分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²
重量**				
	15,230磅	6,908公斤	15,300磅	6,940公斤
符合标准	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery（harmonized standard EN280:2001+A2:2009）; 2004/108/EC（EMC）; 2000/14/EC（Outdoor Noise）GB/T 25849			

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
**在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作
***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册
****重量根据选项和所在国的标准而不同

Z-40/23N工作范围

Z-40/23N RJ工作范围

Z-40/23N RJ短臂工作范围

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-40/23N & Z™-40/23N RJ

特征

标准特征

尺寸

Z-40/23N & Z-40/23N RJ

- 46英尺5英寸（14.32米）工作高度
- 22英尺8英寸（6.91米）水平延伸
- 21英尺3英寸（6.48米）向上和向外跨越高度
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 4英尺11英寸（1.50米）车宽
- 2英尺11英寸（0.87米）内转向半径
- 4英尺（1.22米）短臂可旋转128°
- 自动调平平台
- 液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜报警
- 下降和移动警报
- 闪光标灯
- 液压滤芯状态指示
- 355度不连续转台旋转
- 高效可变速液压动力单元
- 交流电驱动系统
- 牵引控制
- 随机故障诊断系统
- 零尾摆
- 双平行四边型结构可沿墙面垂直升降
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统
- 倾斜切断选项

动力

- 48伏直流深循环电池
- 24伏直流辅助动力
- Universal 30安培蓄电池智能充电器
- 电池电量显示器
- 电池低电量中断操作

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质4英尺8英寸（1.42米）（仅限Z40N）
- 钢质3英尺10英寸（1.17米）

短臂选项

- 4英尺（1.22米）的短臂
- 4英尺（1.22米）水平旋转短臂

动力

- 48伏直流（8个6伏350安时电池）

驱动

- 两轮交流电驱动

轮胎

- 实心橡胶无印痕轮胎

可选件和附件

性能

- 空气管至工作平台
- AC电源线连接至平台（包括插头、插座、漏电切断保护）
- 工作灯组件（2个安装于底盘；2个安装于平台上）
- 抗恶劣环境组件[1]（包括油缸保护套，臂杆防尘组件，地面和平台控制盒盖）
- 生物可降解液压油[1]
- GPS跟踪系统[2]（GPS模块提供机器定位和工作信息）
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 工具托盘

动力

- AGM免维护蓄电池[1]

[1] 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售