



XCMG 徐工MG160/380-WD采煤机

采高范围 m: 1.3~3.2

适应倾角 °: ≤45

煤质硬度: f2~f3

机面高度 mm: 1180

截深 mm: 630/800

过煤高度 mm: 455

徐工MG160/380-WD采煤机参数配置

技术参数	
采高范围 m	1.3~3.2
适应倾角 °	≤45
煤质硬度	f2~f3
机面高度 mm	1180
最大采高 mm	3200 (Φ1800滚筒)
下切量 mm	365 (Φ1800滚筒)
截深 mm	630/800
过煤高度 mm	455
最大不可拆卸尺寸 mm	3570×930×610
装机功率 kW	2×180+2×25+7.5
电压 V	1140
机重 t	30
截割功率 kW	2×180
摇臂摆角 °	1826
摇臂摆动中心距 mm	-22~+42
滚筒转速	6760
牵引功率 kW	39.4/44.7
牵引型式	Φ1400/Φ1600/Φ1800

牵引力 kN	Φ1400/Φ1600/Φ18000~6.5/10.5
牵引速度 m/min	0~6.5/10.5
操纵方式	中间手控（开停机、停运输机、调速换向）、无线遥控...
喷雾方式	内外喷雾
冷却方式	各电机、电控箱、摇臂、调高油箱分别冷却
配套输送机	可与SGZ630系列、SGZ730系列、SGZ764系列输送机...