

林德电动叉车 1.5-3.5 吨



优势

安全性

宽视野门架，标准门架标配落地缓冲，防止冲击地面和破坏货物。通过砸落测试的护顶架,使车辆具有可靠的安全性。

高性能

交流驱动和提升电机，按需功能、稳定的输出组成高性能的动力系统。强劲的电机和高效的电子控制系统，实现最高工作效率。交流驱动电机和交流提升电机，按需功能、稳定的输出组成高性能的动力系统。强劲的电机和高效的电子控制系统，提高工作效率。

舒适性

集中式操纵杆，可同时实现提升/下降和倾斜功能，降低驾驶员的疲劳。

双踏板系统，松开行驶踏板叉车自动制动、踩下反向踏板使叉车可反向行驶，无需换档。

可靠性

标配进口品牌电机，性能可靠，动力强劲。进口控制器，可靠的计算系统精确地控制油量，提供平稳控制和震动最小化。

易维护

整车内部维修空间大，方便维修人员操作，缩短维修时间。控制器盖板位于配重上方便拆卸。全交流电机，免碳刷维护，降低维护成本。

技术参数

		E15B	E18B	E20B	E25B	E30B	E35B
承载能力	kg	1500	1750	2000	2500	3000	3500
载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500
带电池自重	kg	3120	3320	3940	4180	4800	5520
提升高度	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
转弯半径	mm	1950	2000	2195	2245	2340	2442
行驶速度	mm	12/14	12/14	12/14	12/14	12/14	13/15